

地すべり記録器

概要



アナログ・デジタルデータ両対応。電池電源の為、ケーブルなどの敷設不要。記録紙には実変位の 5 倍で記録するので微小な変位も逃さずに記録します。

警報接点を標準装備しています。

本体重量が軽量になり、計器設置が楽になりました。

仕様

●ペン書き記録紙機能

記録範囲	実変位 300mm(記録ドラム 5 回転)
記録方式	カートリッジペンによる直書
記録倍率	5 倍
最小目盛り	実変位 0.2mm(記録紙上 1mm)
取り付け方法	ドラム巻き付け式
ペン送り	電池式時計
記録期間	SRL-16・・・32 日(0.125mm/h送り)
時計用電源	単 1 アルカリ電池 1 個
電池寿命	約 6 ヶ月(但し使用環境による)

●デジタル記録機能

記録媒体	フラッシュ ROM メモリーカード(+3.3v対応、容量 16~64MB、スマートメディア相当品)
保存形式	時間「分」及び変位量「mm」を CSV 形式で保存
分解能	0.25mm
測定間隔	1 分間隔
記録可能速度	7.5mm/分以下
記録条件	0.5mm 又は 1.0mm(警報設定スイッチ設定条件による)以上の変位があった時
記録回数	6.8×10^4 回(内部メモリー)
電源	単 1 アルカリ電池 2 個
電池寿命	約 6 ヶ月(但し試用期間による)
データ読み取り	スマートメディアリーダー/ライターより PC に読み込み。(内部メモリーバックアップ:5 年)