

ポータブル電気伝導率計

概要



防水構造となっています。
インターバルタイム機能により、一定時間毎のデータサンプリングでき、パソコンに測定データを取り込むことができます。
ケーブルが 30m付いているのでボーリング孔での測定が可能です。

仕様

型名	CM-21P	
測定範囲	電気伝導率	0.1mS/m～10S/m
標準セル使用時	(表示レンジ:0～19.99S/m)	
	電気抵抗率	0.1Ω・m～10kΩ・m
	(表示レンジ:0.05Ω・m～1MΩ・m)	
	塩分(電気伝導率換算値)	0.00～4.00%
	温度	0～80℃(表示範囲:0～99.9℃)
レンジ切換	自動/手動	
繰返し性(計器本体)	電気伝導率	±0.5%F.S.(各レンジ)
	温度	±0.2℃
温度補償	自動/手動切換	
温度係数	0～9.99% 任意設定	
印字機能	インターフェース標準装備(プリンターはオプション)	
RS-232C インターフェース	標準装備	
防水構造	JISC0920 保護等級 7(防浸型)	
ケーブル長		30m
電源	乾電池 LR6(単 3 アルカリ乾電池) 2 本 又は AC アダプタ(オプション)	
本体寸法・質量	約 187.5(縦)×37.5(高)×75(幅)mm	約 310g