

AUTO ELAST

自動孔内載荷試験装置



<特長>

- ◆ OYO製ゾンデを用いて行う全自動の孔内載荷試験装置です。
- ◆ 本装置は、制御装置(ロガー)、自動加圧装置(ポンプ)、OYO製ゾンデ、貯水タンクで構成されています。
- ◆ 自動加圧装置により20MPaまで安定した加圧試験が可能となり、品質の高い試験結果を得ることができます。
- ◆ 試験開始から終了まで全自動で、しかも繰り返し載荷試験も自動で行えます。
- ◆ データ処理プログラム(GM-ELAST)により何時でもデータ処理ができます。

現場計測機器のレンタルは **OKS** におまかせください
確かな技術と信頼の機器をお届けします



■ 仕様

- 制御装置(ロガー)(180mm×430mm×330mm 重量:7.5kg)
 - 電源DC12v
 - 操作方法タッチパネル操作
 - 記録方法SDカード(CSV、ORG ファイル形式)
- 自動加圧装置(ポンプ)(800mm×260mm×H440mm 重量:40.5kg)
 - 加圧能力最大 20Mpa
 - 吐出量0~0.5ℓ/min
 - 電源AC100V
 - 収納箱335mm×890mm×H510mm 重量:15.3kg
- ゾンデ(OYO 製)(φ62×L1400mm φ66 時・重量:13.8kg)
 - 変位検出方式キャリパーアーム方式(ゴムチューブ内径測定)
 - 対象孔径φ66mm、φ76mm、φ86mm の3種類
 - 寸法長さ 1400mm (ロッドレジャー装着時)
 - 載荷部寸法外径 62、72、82mm×長さ 520mm(各径同様)

■ 販売価格

お問い合わせください

■ レンタル価格 (税別/単位:円)

※φ86用ゾンデのレンタル価格は別途見積いたします。

品名	1週間	2週間	3週間	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月
AUTO ELAST 制御装置(ロガー)	50,000	75,000	100,000	125,000	300,000	487,500	750,000
AUTO ELAST 自動加圧装置(ポンプ)	60,000	90,000	120,000	150,000	360,000	585,000	900,000
エラストメータ2 HQゾンデ φ66、φ76	43,440	65,160	86,880	108,600	260,640	423,540	651,600
コントロールケーブル(100m)	4,720	7,080	9,440	11,800	28,320	46,020	70,800
高圧送水ホース(100m)	3,480	5,220	6,960	8,700	20,880	33,930	52,200

OKS 応用計測サービス株式会社

〒334-0076 埼玉県川口市本蓮 1-11-21
TEL:048-285-2133 FAX:048-284-9553
<http://www.oyoks.co.jp>