

AUTO LLT2

特許第6218079号 NETIS登録番号:KT-170091-A

ガス圧制御から水圧制御へ データ処理ソフト付



<特長>

- ◆ 高圧ガスを使用しない全自動の孔内載荷試験装置です。
- ◆ 水圧式にしたことで軽量化と取り扱いが容易になりました。
- ◆ 複動ポンプ方式により水タンクとゾンデの体積変化量が同じとなるため高精度な測定を実現しました。
- ◆ ポンプ制御をすることで応力制御が可能となりました。
- ◆ 試験開始から終了まで全自動により各段階毎の圧力制御とデータ保存をおこないます。
- ◆ 専用のデータ処理ソフトにより何時でもデータ整理ができます。

現場計測機器のレンタルは **OKS** におまかせください
確かな技術と信頼の機器をお届けします



■ 仕様

- ・ スタンドパイプ (220mm×220mm×H1010mm 重量 6.7kg)
タンク内径(断面積)112.7mm (99.78cm²)
タンク容量7.4ℓ
- ・ 制御装置 (180mm×430mm×330mm 重量 7.1kg)
圧力計ポンプ圧:10Mpa、ゾンデ圧:2.5Mpa
水位センサー0~650mm
電源DC12v
操作方法タッチパネル操作
記録方法SD カード、CSV ファイル形式
- ・ 自動加圧装置 (710mm×250mm×H390mm 重量 31.0kg)
加圧能力最大 2.5Mpa
吐出量58cc(2 連復動ポンプ→1 ストローク)
電源AC100v
- ・ φ80 ゾンデ (φ80×L90mm 重量 12.0kg)
載荷寸法φ80mm × 600mm
寸法外径 80mm × 長さ 900mm
- ・ φ60 ゾンデ (φ60×L100mm 重量 7.8kg)
載荷寸法φ62mm × 600mm
寸法外径 62mm × 長さ 1006mm

■ 販売価格

お問い合わせください

■ レンタル料金 (税別)

単位:円

1 週間	2 週間	3 週間	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月	12 ヶ月
80,000	120,000	160,000	200,000	480,000	780,000	1,200,000

制御装置、自動加圧装置、タンク、ゾンデ、ホース、SD カード1枚、データ処理ソフトはレンタル料金に含まれています。
予備のゾンデ用ゴム筒は消耗品ですので別途料金が掛かります。
発電機、12vバッテリーは附属されていませんので別途準備してください。

OKS 応用計測サービス株式会社

〒334-0076 埼玉県川口市本蓮 1-11-21

TEL:048-285-2133 FAX:048-284-9553

<http://www.oyoks.co.jp>